



N.V. Frans Vanden Broucke Aannemingen  
Beverenstraat 46                      Rue Provinciale 211  
8540 Deerlijk                              7760 Escanaffles  
☎ 056/71.33.01  
☎ 056/70.47.50

**Versie 23-09-2005**

## **PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN voor PUTTEN**

1. Het terrein of de bouwwerf waarop wij zelf graafwerken moeten uitvoeren dient goed toegankelijk te zijn voor een camion-zelflosser met aanhangwagen en een rupskraan 26 ton met rupsbreedte 330 cm. Indien rijplaten moeten worden voorzien zijn deze ten laste van de opdrachtgever, of door ons indien dit schriftelijk werd overeengekomen. Bijkomende inlichtingen of werfbezoek ter plaatse kan aangevraagd worden bij onze diensten.
2. Bij eenvoudige bestelling neemt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade aan derden zoals bv. ondergrondse leidingen, kabels of andere onzichtbare obstakels zoals bv. ondergrondse tanken of kelders. Bij dergelijke schade zijn eventuele kosten steeds ten laste van onze opdrachtgever.
3. De opdrachtgever of zijn afgevaardigde is op de werf aanwezig teneinde ons personeel de nodige instructies te geven. De plaats waar de putten moeten komen is aangeduid en het hoogteniveau wordt ons vooraf meegedeeld.
4. Bij plaatsingen van putten, dient tegenover bestaande funderingen of gevels een afstand gehouden te worden van 2 maal de diepte van de put.
5. Indien droogzuiging van de grond nodig blijkt is deze steeds ten laste van de opdrachtgever, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
6. Aanvulling van de putten gebeurt steeds met de uitgegraven grond, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
7. Na het plaatsen van putten moeten deze onmiddellijk, en door de opdrachtgever, voor de helft gevuld worden met water, teneinde opdrijven van het geheel te voorkomen.
8. Er mogen nooit gaten in de wanden of grondvlak van de putten gemaakt worden. Wij garanderen de waterdichtheid tot net onder de dekplaat voor putten.
9. De bovenplaat van de put is gewapend tot een statische overlast van 800 kg/m<sup>2</sup> (berekeningsnota's op aanvraag te bekomen). Bij grotere overlast zal de opdrachtgever een versterkingsplaat voorzien volgens de te verwachten belasting.

## **ALGEMEEN**

Onze garantie op waterdichtheid van putten is alleen geldig indien bovenvermelde voorschriften stipt worden nageleefd. Bij afhalingen reizen putten steeds op risico van de klant.

## **HERSTELLINGEN**

Indien ons gevraagd wordt om een herstelling uit te voeren en wij stellen vast dat de schade niet toe te schrijven is aan een fout van onzentwege, of dat de schade ontstaan is door het niet naleven van hoger vermelde voorschriften, dan zullen alle herstellingskosten (verplaatsing, uurloon en materiaal) in rekening gebracht worden. Geen enkele garantie wordt in dat geval verleend, noch op de put, noch op de uitgevoerde herstelling. Herstellingen dienen ons steeds schriftelijk meegedeeld te worden.

**WIJ DANKEN U VOOR DE MEDEWERKING EN HET VERTROUWEN**